



OHT UVA 10 ORSI - Empilhadeira hidráulica com garfos dobráveis

Matricula:

Características gerais

Ano:

Combustível:

Quilómetros:

Potência:

Cilindrada: **cm³**

Cor:

Categoria: **Alfaia, alfaia-agricolas, empilhadeira**

Portas:

Equipamento

Observações

válvula de segurança no cilindro de elevação e inclinação, cilindro de 3º ponto, estrutura dupla em "C" em aço laminado com deslizamento sobre rolamentos, engate para trator cat. II (pino Ø 28 mm).

Máquina

ESTRUTURA DUPLA "C" E DUPLA "T" EM AÇO LAMINADO COM ANÉIS DE DESLIZAMENTO

GARFOS EM SEÇÃO, FLEXÍVEIS E AJUSTÁVEIS

BOBINAS DESLIZANTES EM MATERIAL ESPECIAL CONTRA USURA E AUTOLUBRIFICANTE

3º PONTO DE LIGAÇÃO CAT.II (PIN Ø 28 MM)

GANCHO DE REBOQUE N.º 1

CILINDRO DE 3 PONTAS (ROTAÇÃO 145 Ø 60)

GANCHO N.º 1 NO TRASLATOR PARA FERRAMENTAS FINAIS

Nº 4 POLIAS DE FERRO

Nº 2 POLIAS EM NYLON

VÁLVULA DE SEGURANÇA NO CILINDRO DE ELEVACÃO E NO CILINDRO DE INCLINAÇÃO

